

## 875 450 Präsentationsswitch 7/2

Funktion	Verschaltung von 7 analogen und digitalen Eingängen auf 2 HDMI Ausgänge durch Taste, IR Fernbedienung oder RS232 Integrierter Scaler, integrierter Audio-Embedder-Deembedder
Video Formate / Auflösung	HDMI 1.4, Full HD/4K*2K / 3D 4K@30Hz (4:4:4) 4K@60Hz (4:2:0) 1080p@60Hz HDCP compliant
Inputs	4 x HDMI sockets 1 x VGA 1 x YPbPr 1 AV
Ausgänge	2 x HDMI Buchse
Audioformate	Unbalanced Audio DTS – HD Master Audio Dolby True HD
Eingänge	2 x 3,5 mm Stereo 4 x RCA (2 x L/R)
Ausgänge	1 x 3,5 Stereo 1 x RCA (SPDIF)
Steuerung	RS232 (1 x DB9) IR (1 x 3,5 Klinke) Funktions-Tasten IR (1 x 3,5 Klinke) IR Fernbedienung

## 875 450 Präsentationsswitch 7/2

Video Funktionen	Verschalten von 4 digitalen and 3 analogen Eingängen auf 2 digitale Ausgänge im Splitt-Modus Verschalten von 4 digitalen and 7 digitalen/analoge Eingängen auf 2 getrennte HDMI Ausgänge EDID konfigurierbar
Betriebsspannung	110 / 240 V, 50/60 Hz / 5V 2A DC
Temperatur	0 bis 40°C
Maße	323mm x 135mm x 42mm / 1U
Gewicht	1,2 kg Metallgehäuse 1U für 19" Einbau