

Leistungsmerkmale

- 2, 4 oder 8 frei programmierbare Tasten.
- 1 kostenloses LaserShark-Zertifikat zur Tastenbeschriftung nach Kundenwunsch
- Einstellbare Farbe der Hintergrundbeleuchtung
- Passend zu allen gängigen Decora® Blenden.
- Master/Slave-Einstellung erlaubt die Verbindung zweier Tastenfelder.
- Infrarotausgang für bis zu 300 m Leitung.
- Komplett konfigurier- und programmierbar
- Passt in eine single-gang Einbaudose.
- Optionale Module/Controller zur Spannungsmessung (Gerätestatusüberwachung) und bidirektionalen Steuerung.
- Programmierung über USB-Anschluss.



Installationshinweise

- Ein CB-8 oder CPB-1 wird für die Stromversorgung benötigt. Das direkte Anschließen an den Expansion-Port eines RTI Controllers wird nicht empfohlen.
- LaserShark-Zertifikat für eine kostenlose Tastenbeschriftung inklusive.

Technische Daten

Stromversorgung	9 – 16 VDC, 1 A max.
Hintergrundbeleuchtung	RGB LED – wählbare Farbe
Infrarot-Ausgang	200 mA Ausgang bis zu 300 m Leitung
Betriebstemperatur	0°C bis 50°C
Luftfeuchtigkeit	5% bis 95% nicht kondensierend
Kommunikation	USB-Programmierschluss
Einbau	Passt in single-gang Einbaudose
Frontplatte	Optional erhältlich (Decora® Blenden)
Maße (H x B x T)	104 x 46 x 43 mm
Einbauausschnitt (H x B x T)	71 x 46 x 35 mm
Gesamteinbautiefe	43 mm zzgl. Kabel
Gewicht	284 g
Gewährleistung	1 Jahr auf Teile und Verarbeitung
Lieferumfang	3x Tastenrahmen in schwarz, weiss und beige 2x Decora Rahmen in schwarz und weiss je 312 Tasten-Labels in schwarz, weiss und beige



Änderungen vorbehalten