

ZH420UST

Perfekt für Digital Signage



© Samruh Creative Association

- **Laserlichtquelle mit bis zu 30.000 Stunden Laufzeit**
- **Staubresistent – von unabhängiger Stelle getestet und IP5X zertifiziert**
- **4.000 Lumen 1080p Ultrakurzstanzprojektor**
- **Vielseitige Installation - Portrait- und Bodenprojektion**

Der ZH420UST arbeitet mit der langlebigen und so gut wie wartungsfreien DuraCore Laser Lichtquelle. Das lampenfreie Design reduziert sowohl die Betriebs- als auch die Gesamtkosten erheblich.



Specifications

Display/Bild	
Display Technologie	DLP
Auflösung	1080p Full HD (1920x1080)
Helligkeit	4.000Lumen
Kontrastverhältnis	100.000
ANSI Kontrastverhältnis	1.800
Kontrastverhältnis - Full On/Off	100.000
Bildseitenformat	16:9
Kompatible Bildformate	4:3,16:9,16:10
Keystone Korrektur - horizontal	+/-30°
Keystone Korrektur - vertikal	+/-30°
Uniformität	85%
Leinwandgröße	2,21m ~ 2,59m (87" ~ 102") diagonale
Lampentyp	
Lichtquelle	Laser
LASER Lebensdauer	30.000Stunden
Optik	
Projektionsverhältnis	0,25:1
Projektionsabstand (m)	0,46m - 0,55m
Zoom Typ	Fix
Brennweite (mm)	3.72mm
Native Offset	120%
Anschluss	
Anschlüsse	Anschlüsse 1 x VGA, 2 x HDMI, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Mic 3.5mm, 1 x HDBaseT, 1 x RJ45 Ausgänge 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm Steuerung 1 x RS232, 1 x Mini USB Service
Generelle Infos	
Betriebsgeräusch ECO	32dB
Betriebsgeräusch (max)	35dB
Computer Kompatibilität	UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	PAL (B, D, G, H, I, M, N, 576i/p), NTSC (M, 4.43/3.58 MHz, 480i/p), SECAM (B, D, G, K, K1, L) HD (1080i, 720p)
3D Kompatibilität	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock
IP rating	IP5X
OSD / Display Sprachen	1 Sprachen:
24/7 Betrieb	Ja
Fernbedienung	Beleuchtete, verkabelte PRO AV Fernbedienung
Hitzeverteilung	1.314BTU/Stunde
Lautsprecher	1
Watt pro Lautsprecher	10W
Standard Zubehör	HDMI Kabel, Fernbedienung, Stromkabel, Bedienungsanleitung
Optionale Wireless Modelle	QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200
Netzwerk	
LAN - Steuerung	Ja
LAN	Ja
Stromverbrauch	
Stromversorgung	AC 90 – 264V 50/60 Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	225W
Stromverbrauch (max)	335W
Gewicht und Maße	
Netto Gewicht (kg)	5,5kg
Abmessungen (B x T x H) (mm)	382 x 310 x 124

