

Leistungsmerkmale

- 800 x 480 WVGA LCD Multi-Touch-Screen.
- FBAS/BAS, S-Video oder Component-Video Signaleingang für Wiedergabe in 480i, 576i, 480p oder 576p.
- Integrierte 10/100 Base-T und drahtlose 802.11 Netzwerkverbindung.
- Integrierter RS-232-Anschluss zum direkten Ansteuern von Geräten ohne zusätzlichen Controller.
- Leistungsstarker Infrarot-Ausgang für direkte Steuerung.
- Spannungsversorgung über CB-8 oder Power-over-Ethernet*
- Optionale Module/Controller für zusätzliche, bidirektionale Steuerung.
- Programmierung über USB-Anschluss und Netzwerkverbindung.
- Integrierte Montageflügel vereinfachen die Installation.



Installationshinweise

- Für die Stromversorgung wird ein CB-8, CPB-1 oder ein PoE-fähiger Switch benötigt
HINWEIS:
 Die Verwendung von nicht unterstützten Power-over-Ethernet Geräten kann zu Schäden am KX7 führen.

Technische Daten

Stromversorgung	9 – 16 VDC, 1 A maximal
Power-Management (Energiesparfunktion)	einstellbare Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung / Ausschaltzeit
Touchscreen-Display	7 Zoll (177 mm Diagonale), TFT-LCD-Farbdisplay hohe Grundhelligkeit
	WVGA (800 x 480 Pixel) mit 65.000 Farben, LED Hintergrundbeleuchtung, kapazitiv
Infrarot-Ausgang	Control-Port, 200 mA für bis zu 300 m Leitung
Netzwerkanschluss	10/100 Base-T mit Power-over-Ethernet
Drahtlose Netzwerkverbindung	802.11b/g
Betriebstemperatur	0°C bis 50°C
Luftfeuchtigkeit	5% bis 95% nicht kondensierend
Video-Anschlüsse	3 x BNC, FBAS/BAS S-Video oder Component -Video - NTSC/PAL/SECAM
Einbau	integrierte Montageflügel oder Schrauben durch Frontabdeckung
Einbauausschnitt (B x H)	195 x 143 mm
Außenmaß des Frontrahmens (B x H)	217 x 151 mm
Wandeinbautiefe insgesamt	36 mm zzgl. Video Connector 2.1 (53 mm)
Gewicht	634 g
Gewährleistung	1 Jahr auf Teile und Verarbeitung
Lieferumfang	1x Rahmen weiss, optional in Schwarz, Creme und gebürstetem Alu erhältlich

Änderungen vorbehalten